




AlltronicPerú



EBM05FU30

Corriente de funcionamiento	10A
Producto	Multipolar
Tipo Ampliación	Tipo Enchufe
Contacto	5 polos
Categoría de uso	AC15
Vida mecánica	Cantidad mínima ≥ 500
Vida eléctrica	Cantidad mínima ≥ 100
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mecan.240 Elect.120
Tensión de aislamiento	Ui 690V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 6 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	1890V AC
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	3000V AC
Resistencia de aislamiento	10 M Ω MÍN. (500 V CC)
Temperatura de funcionamiento	-40 / +125 °C
Grado de contaminación	1
Grado de protección	IP65
Material del cuerpo	Metal
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Número de serie	Serie EBM
Entrada	Entrada superior
Especificaciones	Amplia variedad de productos, IP65 en posición cerrada, Insertos universales, Fácil cableado, Diferentes tipos de cierre, Carcasa metálica con recubrimiento de polvo
Normas / Certificados	TS EN 61984



Kontak Sayısı: 4P+E