



PLML1L220 (ROJO)
PLML2L220 (VERDE)
PLML3L220 (AMARILLO)
PLML5L220 (BLANCO)

MONOLÁMPARA LED Ø22

AUXILIARES DE MANDO | SERIE PEGASUS

MONOLÁMPARAS Ø22

DESCRIPCIÓN	ALIMENT.	CÓDIGO	PESO gramos	EMBALAJE piezas	DIMENSIONES
SEÑAL MONOLÁMPARA CON LED INTEGRADO X1 ⊗ X2	CA/CC 6V	PLML L6	15	10	
	CA/CC 12V	PLML L12	15	10	
	CA/CC 24V	PLML L24	15	10	
	CA/CC 48V	PLML L48	15	10	
	CA/CC 110V	PLML L110	15	10	
	CA/CC 220V	PLML L220	15	10	
	CA 380V	PLML L380	15	10	

DIRECTIVAS	EN60947-5-1 / GB14048.5	ESQUEMA
Temperatura de empleo	°C	-5 +40
Humedad		45% ... 90%
Frecuencia de empleo	Hz	50/60
Tensión de aislamiento	1 min V	2500V
Categoría de sobretensión	EN60947.1	III
Clase de contaminación	EN60947.1	3
Grado de protección	EN60529	IP65, IP2X bornes
Conexiones:		
Calibre borne		A2
Tornillo borne		M3,5
Sección del cable flexible y rígido	mín./máx.	n. 1 1/2,5 mm ² - n. 2 1/2,5 mm ²
Tensión nominal de empleo	CA/CC V	6, 12, 24, 48, 110, 220
	CA V	380
Corriente le	mA	≤80 6,12V
	mA	≤20 24, 48, 110, 220, 380V
Duración eléctrica	h	≥30.000
Luminosidad	cd/m ²	100
Orificio de montaje	mm	Ø22,5
		RESISTENCIA
		CAPACIDAD DE RESISTENCIA
		AC 220 ... 380V