

NOVUS®

CÁMARA DOMO DE VELOCIDAD

Para la observación de grandes áreas

[8 giras]

Automatización de la observación

La función de inspección permite combinar en un ciclo común los comandos de preajuste, los patrones y los escaneos automáticos previamente guardados. El trabajo del operador se hace más fácil, porque no hay necesidad de cambiar la posición de la cámara manualmente. De esta manera la observación de áreas dispersas es más precisa y efectiva.

[IP 67]

Instalación en cualquier lugar

La cámara tiene un grado de protección IP 67. Se puede montar en la pared, en el techo, en el poste o en la esquina del edificio, con soportes o adaptadores opcionales. La cámara tiene un calefactor y un ventilador incorporados, por lo que puede funcionar en un amplio rango de temperaturas de 30°C a 50°C.

[f=3.6 ~ 44.3 mm]

Puede ver todo los detalles

Módulo de cámara día-noche con zoom óptico de 12x y zoom digital de 12x que permite la observación y el reconocimiento de detalles con una precisión muy alta (f=3.6 ~ 44.3 mm / F=1.6~2.0), incluso en condiciones de poca luz.



Luca-II
SERIES

Cámara domo de velocidad

NVC-DN6112MSD-II

Con lente de zoom motorizado con función AI y AF

Puede encontrar más información sobre los productos NOVUS® en:
www.novuscctv.com

Distribución:

www.hogarinteligenteperu.com

ventas.3@alltronicsperu.com

NOVUS
www.novuscctv.com