



PFI3000



PTF5000



PTF5000

VENTILADORES CON FILTRO

850m³/h

MODELOS

ESPECIFICACIONES:	UNIDADES	PFI3000	PTF5000
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	-	850 (1200)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	-	230V 50-60Hz
DIMENSIONES	mm	325x325x31	325x325x111
CONSUMO DE ENERGÍA	W	-	110 (140)
CONSUMO DE CORRIENTE	A	-	0.350/0.72
PROT. DE SOBREENTENSIDAD	-	-	TÉRMICA
CONEXIONES ELECTRICAS	-	-	TERMINAL DE 4 POLOS
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	°C	-10/+70	-10/+70
GRADO DE PROTECCION	-	IP54	IP54 / CLASS I
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	-	65 (68)
DIRECCION DEL FLUJO	-	-	EXTERIOR - INTERIOR
RODAMIENTO	-	-	BOLA
MATERIAL PLASTICO	-	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO
EMPAQUETADURA	-	SELLADO CON POLIURETANO	SELLADO CON POLIURETANO
COLOR	-	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)
PESO	kg	0.70	4.12
MONTAJE	-	FIJACIÓN RÁPIDA	FIJACIÓN RÁPIDA
CONFORMIDAD	-	CE	CE

