



AlltronicsPerú



MN3MIM1Y

Producto	Mini interruptor de metal
Contacto	1CO
Actuador	Rodillo de palanca corto
Corriente	Ie 6 A (250V AC)
Categoría de uso	AC15
Vida mecánica	Cant. mín. 500000
Vida eléctrica	Cant. mín. 100000
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mekan. 3000 Elect. 1200
Tensión de aislamiento	Ui 660V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 2,5 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	1.890V AC
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	1,890V CA
Resistencia de aislamiento	10 MΩ mín. (500V CC)
Temperatura de funcionamiento	-25 / +80 °C
Grado de contaminación	3
Grado de protección	IP65
Material de contacto	AgNi
Sección del cable	1-2,5 mm
Torque de apriete	1,5 Nm
Capacidad de corte en cortocircuito	Ics 1 kA
Tiempo de producción	1.11.2020 00:00:00
Serie	Serie MN3
Material del actuador	Metal
Especificaciones	Máxima fiabilidad y durabilidad del producto con carcasa metálica, diferentes opciones de actuador, orificios de montaje estándar
Normas / Certificados	TS EN 60947-5-1

