



VENTILADORES CON FILTRO

650m³/h

MODELOS

ESPECIFICACIONES:	UNIDADES	PFI2500	PTF4500
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	-	650 (900)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	-	230V 50-60Hz
DIMENSIONES	mm	260x260x31	260x260x111
CONSUMO DE ENERGÍA	W	-	66 (75)
CONSUMO DE CORRIENTE	A	-	0.35/0.38
PROT. DE SOBREENTENSIDAD	-	-	TÉRMICA
CONEXIONES ELECTRICAS	-	-	TERMINAL DE 4 POLOS
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	°C	-10/+70	-10/+70
GRADO DE PROTECCION	-	IP54	IP54 / CLASS I
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	-	60 (63)
DIRECCION DEL FLUJO	-	-	EXTERIOR - INTERIOR
RODAMIENTO	-	-	BOLA
MATERIAL PLASTICO	-	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO
EMPAQUETADURA	-	SELLADO CON POLIURETANO	SELLADO CON POLIURETANO
COLOR	-	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)
PESO	kg	0.48	2.84
MONTAJE	-	FIJACIÓN RÁPIDA	FIJACIÓN RÁPIDA
CONFORMIDAD	-	CE	CE

