



New

VENTILADORES
CON FILTRO

100 m³/h

MODELOS

ESPECIFICACIONES:	UNIDADES	PF1500	PTF1500	PTF1500T
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	-	100(140)	100(140)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	-	230V 50-60Hz	230V 50-60Hz
DIMENSIONES	mm	160x160x31	160x160x69	160x160x69
CONSUMO DE ENERGÍA	W	-	26 (23)	26 (23)
CONSUMO DE CORRIENTE	A	-	0.14/0.13	0.14/0.13
PROT. DE SOBREENTENSIDAD	-	-	IMPEDANCIA	IMPEDANCIA
CONEXIONES ELECTRICAS	-	-	CABLE CONDUCTOR	TERMINAL DE 3 POLOS 2.5mm ²
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70
GRADO DE PROTECCION	-	IP54	IP54 / CLASE 1	IP54 / CLASE 1
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	-	42 (46)	42 (46)
DIRECCION DEL FLUJO	-	-	EXTERIOR - INTERIOR	EXTERIOR - INTERIOR
RODAMIENTO	-	-	BOLA	BOLA
MATERIAL PLASTICO	-	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO	UL94 V0 ABS IGNÍFUGO
EMPAQUETADURA	-	SELLADO CON POLIURETANO	SELLADO CON POLIURETANO	SELLADO CON POLIURETANO
COLOR	-	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)	RAL 7035 (RAL 7032 BAJO PEDIDO)
PESO	kg	0.18	0.68	0.68
MONTAJE	-	FIJACIÓN RÁPIDA	FIJACIÓN RÁPIDA	FIJACIÓN RÁPIDA
CONFORMIDAD	-	CE	CE	CE

